

Enke Multi Protect (EMP)

Wysokowydajna o doskonałej sile krycia powłoka ochronno-dekoracyjna na bazie odpornych na warunki atmosferyczne akrylatów. Zróżnicowana kolorystyka pozwala na dopasowanie powłoki EMP do otoczenia. Standardowe barwy Enke Multi Protect to: biały, szary, grafitowy, brązowo - czerwony (rudy), patynowy (seledyn) i srebrny (stal nierdzewna). Enke Multi Protec wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do nowych lub pozostawionych na działanie czynników atmosferycznych powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do malowania uszczelnień wykonanych Enkopurem lub Enkrylem. Elastyczna w temperaturach ujemnych.

Przeznaczenie	Powłoka ochrona przed korozją bitumiczną, wpływem agresywnego środowiska oraz promieniami UV. Enke Multi Protect dzięki szerokiej palecie kolorów pełni również funkcję dekoracyjną.
Zastosowanie	Materiały drewnopochodne, powierzchnie drewniane, płyty włóknocementowe, metale, powierzchnie z tworzyw sztucznych, powłoki z Enkrylu i Enkopuru
Instrukcja	<p>Przygotowanie podłoża. Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od substancji utrudniających przyczepność. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia . Obszary zanieczyszczone olejami lub chemikaliami muszą zostać usunięte. Stare, spatynowane powierzchnie metalowe muszą zostać przygotowane poprzez usunięcie powłok oraz wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. W celu zwiększenia przyczepności można zastosować podkład np: VA 933. W przypadku podłoży pokrytych niewiadomego pochodzenia powłokami należy przeprowadzić próbę przyczepności Enke Multi Protect a w razie konieczności usunąć starą powłokę i gruntownie oczyścić powierzchnię. EMP można stosować na uszczelnienia Enkopurem lub Enkrylem bez dodatkowych zabiegów.</p> <p>Nakładanie. Enke Multi Protect jest produktem jednoskładnikowym, gotowym do użycia po dokładnym wymieszaniu. Nakładać metodami malarskimi przy pomocy pędzla lub krótkowłosych wałków malarskich w ilości ok. 140ml/m² (ok. 200g/m²) Podczas nakładania należy unikać zbyt wysokim temperatur na powierzchniach metalowych. Czas schnięcia wynosi ok. 2h przy temperaturze +20°C. Zabrudzone narzędzia można wyczyścić za pomocą EnkoClean.</p>
Akcesoria	<ul style="list-style-type: none">-wałek malarski-uchwyt do wałka-taśma papierowa-nożyczki ENKE-otwieracz do puszek ENKE-rękawice ochronne-środek myjący ENKOCLEAN Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepie internetowym www.dach4u.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon 601 435 756, e-mail enke@kalamala.pl

Dane techniczne

Baza:	Odporna na warunki pogodowe żywica akrylowa
Zużycie:	200g/m ² (140ml/m ²)
Czas schnięcia:	ok. 2h przy + 20°C
Kolory:	antracyt, brązowo-czerwony, patyna, szary, srebrny, biały
Nakładanie:	metody malarskie
Forma dostawy:	pojemniki jednorazowe 4 kg (3,5 kg w kolorze stali szlachetnej)
Zdolność krycia:	wysoka
Temp. Zapłonu:	ok. + 32°C